

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕСТЕРЫ.



ТЕСТЕРЫ Megger
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР!

Megger

WWW.MEGGER.COM

5-kV

	Напряжение	Особенности
MIT510 	500, 1000, 2500, 5 kV	- Измерение изоляции 0-15 кОм - Измерение токов утечки 0.01нА-5мА - Измерение емкости 1нФ-50,0 пФ - Цифро-аналоговый дисплей с подсветкой - Питание от аккумуляторов и от сети 220В - Таймер 0-99 минут - Автоматический разряд цепи после теста
MIT 520 	500, 1000, 2500, 5 kV	- Полностью автоматические тестеры изоляции - В диапазоне 50-5000В ступенчатое установка напряжения с шагом 25 - AC/DC вольтметр до 1000В - Измерение токов утечки 0.01мА-5мА - Измерение емкости 1нФ-50,0 пФ - Таймер 0-99 минут - Автоматическое измерение коэффициента поляризации, автоматический тест повышающимся напряжением, измерение диэлектрического разряда
MJ15 и BM15 	500, 1000, 2500, 5 kV	- Модель имеет встроенный генератор (ручку) и батареи для генерации высокого напряжения - Измерение изоляции от 100кОм до 20ГОм - Встроенный вольтметр: AC/DC - Размеры: 220x160x115, вес 1,5 кг - Рабочая температура : -25 ...+65°C
BM11D 	500, 1000, 2500, 5 kV	- Измерение изоляции от 10кОм-500 ГОм - AC/DC вольтметр , аналогово/цифровой дисплей - Таймер - IP 54 защита - Для полевого использования
BM21 	500, 1000, 2500, 5 kV	- В диапазоне 0-5000В ступенчатое установка напряжения с шагом 25В - Измерение изоляции 0-5 ТОм - AC/DC вольтметр до 1000В - Измерение токов утечки 10мА-999мА - Измерение емкости 0,01мF-10,0мF - Таймер 0-90 минут
BM25 	500, 1000, 2500, 5 kV	- полностью автоматический тестер - измерение поляризационного индекса, автоматический тест повышающимся напряжением - измерение диэлектрического разряда - Вес 5,6 кг - размеры 344x245x158

ООО «ЭнергоПроект»
Официальный дилер компании «Megger»

197372, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 30, корп.1
Тел./факс: +7 (812) 438-17-18; +7 (812) 438-17-21
Факс: +7 (812) 348-39-65 mail: info@hvenergy.ru

105484, Москва, ул. 16-я Парковая, д. 30, стр.1
Тел./факс: +7 (495) 221-08-51