



VM-850

„Одночастотная“ локационная система для кабелей и трубопроводов

Достоинства

- ▶ Простое обращение с прибором
- ▶ Высокая точность локализации
- ▶ Оптимальное индуктивное наведение сигнала
- ▶ Классический дизайн, компактный и легкий



Приемник VM-850

Генератор VM-850

VIVAX
MET

Описание функциональных возможностей

Локационная система VM-850 была разработана специально для локализации и измерения глубины залегания металлических водо- и газопроводов, кабелей.

Средняя, точно согласованная частота локализации 9,82 кГц поможет быстро и точно определить трассу металлического трубопровода или кабеля. Глубина определяется автоматически при нажатии кнопки.

Система удобна для пользователя, имеет большой дисплей, крупные кнопки и большое количество принадлежностей.

Особенности

- ▶ Простая, точная, быстрая локализация
- ▶ Только одна частота – простота в работе
- ▶ Измерение глубины нажатием кнопки
- ▶ Эргономичный дизайн для комфортной работы
- ▶ Зависящие от расстояния указатели влево/вправо
- ▶ Большая дальность действия благодаря очень точной оценке сигнала
- ▶ Средняя активная частота 9,82 кГц для быстрой и простой локализации
- ▶ Синхронная индикация максимума и минимума
- ▶ Непрерывная настройка усиления в реальном времени
- ▶ Генератор с регулировкой постоянной величины тока для неизменного поля локации

Состав комплекта

- ▶ Комплект VM-850
 - Приемник с батареей
 - Генератор с Li-Ion-аккумулятором
- ▶ Кабель подключения
- ▶ Штырь заземления
- ▶ Сумка
- ▶ Руководство пользователя

Специальные принадлежности

- ▶ Передающие клещи 50 мм, 100 мм, 125 мм
- ▶ Зонды для неметаллических коммуникаций

Технические данные

Приемник

Частота приема	9,82 кГц
Диапазон измеряемой глубины	0 ... 6 м
Погрешность измеряемой глубины	$\pm 5\% + 2''$ (до 3 м глубины)
Питание	2x D-cell щелочные батареи
Время непрерывной работы	около 65 час.
Рабочая температура	-20°C ... + 50°C
Класс защиты	IP 54
Габариты (Д x Ш x В)	790 x 210 x 280 мм
Вес	1,4 кг

Генератор

Частота передачи	9,82 кГц (напрямую или через внутреннюю антенну)
Выходная мощность	1 Вт
Питание	Li-Ion-аккумулятор
Время непрерывной работы	около 40 час.
Раб. температура	-20°C ... + 50°C
Класс защиты	IP 54
Габариты (Д x Ш x В)	370 x 115 x 85 мм
Вес	1,9 кг

Официальный дилер компании SEBA KMT компания «ЭнергоПроект»

197372, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 30, корп.1

Тел./факс: +7 (812) 438-17-18; +7 (812) 438-17-21

Факс: +7 (812) 348-39-65 mail: info@hvenergy.ru

105484, Москва, ул. 16-я Парковая, д. 30, стр.1

Тел./факс: +7 (495) 221-08-51