



NSF E

Новое решение по интеграции переносных приборов в систему

Достоинства

- ▶ Управление вв-приборами до 40 кВ*
- ▶ Высокая степень безопасности благодаря системе безопасности FU/EP
- ▶ Многоязычный дисплей

Описание функциональных возможностей

Панель сетевых переключений NSF E позволяет комбинировать в одной однофазной системе до четырех имеющихся или новых приборов и осуществлять управление их работой через центральный блок. При этом обеспечивается максимальный комфорт управления и безопасность.

Благодаря подключению к панели сетевых переключений каждый из приборов интегрирован в единую концепцию контроля и безопасности, удовлетворяющую требованиям диагностики и испытаний кабелей, а также локализации повреждений.

Панель сетевых переключений NSF E имеет интегрированное, согласованное управление поворотным регулятором. Это управление можно конфигурировать почти под все приборы. Управление включает в себя выключатель сети, переключатель вкл./откл. высокого напряжения, аварийный выключатель и встроенную систему безопасности FU/EP.

На дисплее индицируются входные напряжение и ток, сообщения системы безопасности и меню выбора приборов. Все сообщения отображаются полным текстом и на языке пользователя. В зависимости от года выпуска, состояния оборудования и версии ПО подключенных приборов возможно прямое управление сетевым питанием и генерированием высокого напряжения при помощи элементов управления панели сетевых переключений NSF E.

Обновление ПО, языковые версии и другие адаптации к пожеланиям заказчиков могут быть проинсталлированы через USB-порт. Также можно загрузить сервисную информацию и файлы протоколов.

В комплектацию системы входят высоковольтный, сетевой и заземляющий кабельные барабаны и вв-коммутационная панель или вв-моторный переключатель.

Особенности

- ▶ Объединение отдельных приборов в систему
- ▶ Максимальная безопасность от SebaKMT
- ▶ Очень простое управление всеми приборами
- ▶ Без дополнительных кабелей между приборами

Опции

- ▶ Кабельные барабаны с вв- и сетевым кабелем
- ▶ Digiphone, ESG 80, FLE
- ▶ **NSF с более высоким током (мощностью)
- ▶ *Выходное напряжение подключенных приборов до 60 кВ



Технические данные

Напряжение питания	230 В (115 В) 50/60 Гц
Максимальная мощность подключения*	3,6 кВА** (см.опции)
Дисплей	TFT Дисплей 320 x 240, 3,7", цветной
Интерфейсы	USB (сервис, версия ПО, протокол дефектов)
Подключение тока	230 В, макс. 10 А
Функции безопасности	FU/EP система безопасности
Габариты (Ш x В x Г)	19" x 5 ед. высоты x 260 мм
Вес	9 кг
Рабочая температура	-25 °C ... +55 °C
Влажность	+30 °C, 93 % относительная влажность воздуха
Температура хранения	-25 °C ... +70 °C
Класс защиты	IP 20

Возможные решения

Основанная на NSF E система может включать в себя как приборы SebaKMT, так и приборы других производителей:



- ▶ Генераторы ударных волн (SPGs, SWGs)
- ▶ Испытательные установки (VLF Cosinus и Sinus, DC-Tester)
- ▶ Системы диагностики (OWTS, Tan Delta Testsystem)
- ▶ Приборы прожига (T22/13, MMG)
- ▶ Низковольтные приборы (рефлектометры (TDR), генераторы звуковой частоты)

Официальный дилер компании SEBA KMT компания «ЭнергоПроект»

197372, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 30, корп. 1

Тел./факс: +7 (812) 438-17-18; +7 (812) 438-17-21

Факс: +7 (812) 348-39-65 mail: info@hvenergy.ru

105484, Москва, ул. 16-я Парковая, д. 30, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 221-08-51